

### LE TEMPS PASSE !

**De nombreux facteurs naturels ont un impact sur l'évolution du bardage et influencent son esthétique et sa pérennité dans le temps :**

- **L'exposition des façades**
- **Les conditions climatiques**
- **La proximité de certaines végétations**
- **La présence ou non d'une finition**
- **L'implantation en zone urbaine dense ou en zone maritime**

### BONNES PRATIQUES

Comme l'ensemble des matériaux mis en œuvre à l'extérieur, le bardage bois est sujet à des altérations naturelles.

Afin de préserver au mieux le bardage et son esthétique qu'il soit avec ou sans finition, nous vous recommandons de le nettoyer régulièrement à l'aide d'une brosse douce, d'un savon au pH neutre et d'une eau claire.

Nous vous conseillons de surveiller régulièrement l'aspect du bardage pour détecter au plus tôt les signes d'altération naturelle et pouvoir apporter rapidement les soins nécessaires.

### LE BARDAGE COULEUR PEINTURE

#### 1. Finition peinture : Gamme FINNCOLOR

Entretien son bardage	Comment procéder ?
<p>Comment conserver l'esthétique des bardages COULEURS ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pulvérisez le détergent neutre pour bois</b></li> <li>• Laissez agir quelques minutes</li> <li>• Nettoyer votre façade à l'aide d'un chiffon doux</li> <li>• Laissez sécher</li> <li>• Après le nettoyage, <b>possibilité d'appliquer un revitalisant pour bois</b> afin de redonner de l'éclat à votre façade</li> </ul>

## ENTRETIEN DU BARDAGE

Les altérations naturelles		Origine	Comment procéder ?
	Des pellicules de poussières sur le bardage.	<i>Naturelle et peut s'accumuler sur le bardage comme sur tout matériau mis en œuvre à l'extérieur</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pulvériser un détergent neutre</b> pour boiserie sur le bardage (<i>Alternative : A l'aide d'une brosse douce ou une grosse éponge non abrasive, frotter la surface avec du savon au pH neutre et de l'eau chaude.</i>)</li> <li>• Attendre quelques instants, puis <b>rincer à l'eau claire</b>.</li> <li>• Après le nettoyage, <b>appliquer</b> éventuellement un <b>revitalisant pour bois</b> de manière à redonner de l'éclat au bardage.</li> </ul>
	Des taches de mousses sur le bardage.	<i>Proviennent principalement de l'exposition. Peuvent prendre l'apparence de taches verdâtres.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pulvériser un détergent neutre</b> pour boiserie sur le bardage (<i>Alternative : A l'aide d'une brosse douce ou une grosse éponge non abrasive, frotter la surface avec du savon au pH neutre et de l'eau chaude.</i>)</li> <li>• Attendre quelques instants, puis <b>rincer à l'eau claire</b>.</li> <li>• Après le nettoyage, <b>appliquer</b> éventuellement un <b>revitalisant pour bois</b> afin de redonner de l'éclat au bardage.</li> </ul>
	Des éraflures superficielles sur le bardage.	<i>Peuvent être dûes aux phénomènes de la vie quotidienne ((poignées, pédales, outils de jardin, griffes d'animaux...)).</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et d'un <b>détergent neutre</b> pour bois, frotter la zone éraflée.</li> <li>• <b>Laisser sécher 1h</b> minimum selon la température.</li> <li>• Appliquer, par temps sec, <b>une première couche de peinture de finition</b> au pinceau ou à la brosse de peinture en ciblant les zones éraflées.</li> <li>• <b>Laisser sécher 4h.</b></li> <li>• Appliquer une <b>seconde couche de peinture</b> selon le même procédé.</li> </ul>

**CONSOMMATION** : Pot de retouche peinture de 1 kg : 10 à 12 m2 environ par couche - disponible dans tous les coloris de notre gamme Couleur

### → **Que faire après 10 ans ?**

Entre 10 et 20 ans qui suivent la mise en œuvre, la couleur et la brillance de votre bardage peuvent s'atténuer en fonction des expositions. Afin d'assurer le maintien de l'apparence initiale de votre bardage Couleur, il sera peut-être nécessaire de repeindre tout ou en partie votre façade.

### LE BARDAGE COULEUR SATURE

#### 2. Le Saturateur : Gamme FINNCOLOR SATURE

La finition saturateur de votre bardage nécessite un entretien régulier pour conserver à la fois l'efficacité de la préservation du bois garantie 10 ans ainsi que l'esthétique du bardage.

Entretien son bardage	Comment procéder ?
<p>Comment conserver l'esthétique des bardages FINNCOLOR SATURE ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans égrenage préalable, <b>nettoyer votre bardage</b> avec un chiffon doux en <b>appliquant un détergent neutre pour bois</b>. Appliquer une ou <b>plusieurs couches de saturateur dans votre teinte</b> jusqu'à <b>refus du bois</b>.</li> </ul>
<p><b>Conseils de NORSILK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'application d'une <b>couche d'entretien</b> dans la teinte de votre bardage donnera plus d'intensité à la couleur.</li> <li>• Renouveler <b>tous les 1 à 2 ans</b> en fonction de l'exposition de la façade.</li> </ul>
<p><b>CONSOMMATION</b> : Pot de retouche Saturateur de 1 Kg: 12 à 15 m<sup>2</sup> par couche - disponible dans tous les coloris de notre gamme Saturée</p>	

### 1. LE BARDAGE FINNCOLOR SATURE

L'action du soleil, les intempéries, la pollution entraînent un changement d'aspect naturel des bois.

La variation d'aspect dépend de l'essence utilisée, et de la préservation.

### 2. LE BARDAGE ESSENCE NATURELLE

Les essences naturelles, sans préservation et sans finition saturateur changent également d'aspect dans le temps :

- Le Douglas brunit puis grisaille
- Le Mélèze fonce et devient gris sombre

### 3. L'ENTRETIEN

Selon les goûts et les envies, il est possible de laisser le bois grisailer ou au contraire de conserver sa teinte d'origine des bois préservés ou non.

Entretien son bardage	Vous voulez y remédier ?
Comment conserver l'esthétique des bardages FINNCOLOR et Essence Naturelle ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer et dépoussiérer le bardage en le rinçant à l'eau clair. Une fois le bois sec, appliquer au rouleau <b>Saturateur Bois Incolore</b> en phase aqueuse jusqu'à refus du bois.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer et dépoussiérer votre bardage en le rinçant à l'eau claire.</li> <li>• Appliquer <b>Dégriseur Bois</b> à l'aide d'un pinceau sur la surface humide.</li> <li>• Frotter le bardage avec une brosse souple.</li> <li>• Laisser agir 15 min, frotter de nouveau puis rincer à l'eau.</li> <li>• 3 jours après minimum, une fois le bois sec, appliquer au rouleau <b>Saturateur bois</b> en phase aqueuse jusqu'à refus du bois.</li> </ul>
<b>Conseils de NORSILK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nous conseillons d'<b>attendre un an après la pose</b> pour venir appliquer sur bois sec un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection. En effet après le passage des 4 saisons, les pores du bois sont plus ouvertes, il s'agit de l'effet de grisaillement. Le saturateur appliqué après dégrisement, aura alors une meilleure accroche sur le bois. Il est fortement conseillé de toujours saturer par beau temps et s'assurer qu'il n'y ait pas de pluie dans les 48h qui suivent la saturation.</li> <li>• Nous conseillons de renouveler ces applications tous les 2 ou 3 ans selon les expositions.</li> </ul>

## LES GESTES A PROSCRIRE



N'effectuez pas d'opérations de nettoyage en dehors des beaux jours. Les remises en peinture et entretiens sont à faire par temps sec.



N'utilisez jamais de nettoyants « décapants » de type eau de Javel ou lessive. Seul un détergent neutre pour boiseries, ou un savon au pH neutre sont recommandés pour le nettoyage de vos bardages.



Ne procédez jamais à un lavage « haute pression » de type Karcher, ni sur les bardages peints car la pression userait prématurément la finition, ni sur les bardages Essence et Classic. Cela risquerait d'abimer le veinage du bois et relever les fibres de bois.



N'utilisez jamais d'éponge abrasive type Tampon Jex ou Scotch brite pour le nettoyage et l'entretien de vos bardages.