

(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) Usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant :

PROTAC OUEST

Rue de la Saudraie

ZI DE LANJOUAN

22400 LAMBALLE-ARMOR

www.protacouest.com

(5) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(6a) Norme harmonisée **EN 14081-1 + A1:2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(7) Performances déclarées :

	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 :2016	D'après classe visuelle	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 :1994 (Si non traité)	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1 :2013	Résistance au feu EN 13501-2 :2016
Performances déclarées bois non traité	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	Insta 142 :2009 : T2	4F; SHHY; SHA; ST	D-S2, d0	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	Insta 142 :2009 : T1	4F; SHHY; SHA; ST		
	Pin Sylvestre (PNSY)	C18	Insta 142 :2009 : T1 NF B52-001-1 : ST-III	3-4F; SHY; SA; ST		
	Mélèze (LADC)	C18	Insta 142 :2009 : T1	3-4F; SHY; SA; DL; ST; SMA		
	Douglas (PSMN)	C18	NF B52-001-1 : ST-III	3-4F; SHY; SA; DL; ST; SMA		

Performances déclarées en cas de bois traité Classe 2 (PT)	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228 : 2009 Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation - Fournisseur	Par trempage Sarpeco 9 + - Groupe Berkem
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique de rétention	6,5 gr/m ²
	Émission de substances dangereuses	NPD
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites
	Ce produit de traitement contient du propiconazole. Les bois traités avec ce produit pour une classe d'emploi 2 ne peuvent pas être utilisés pour la production de structures de jeu ou de meubles (conformément au Règlement d'exécution (UE) 2023/2596 et au règlement biocide 528/2012).	

Performances déclarées en cas de bois traité Classe 3.1 Classe 4 (PT)	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228 : 2009 Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation - Fournisseur	Autoclave Vide et Pression CELCURE AC-500 – Koppers Performance Chemicals
	Classe de pénétration	NP1 (classe 3.1) NP5 (classe 4)
	Valeur critique de rétention	12,2 kg/m3 (classe 3.1) 16 kg/m3 (classe 4)
	Émission de substances dangereuses	NPD
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine selon le système 2+. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4161** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 7 et conformément au règlement (UE) no 305/2011. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par Jean LEMAITRE, représentant légal de l'entreprise.

BOULLEVILLE, le 15 septembre 2026

Signature et cachet de l'entreprise



T 02 96 500 500 F 02 96 500 501 protacfrance.com
Zone du Ventoué - La Dahenne - CS 90222 - 29400 Aulohall-ARMOR cedex
SIRET 391 346 228 000 11 - code NAF 16.12A