

DECLARATION DE PERFORMANCE

NO. NS/BA/001-024/CPR/DOP



1. TYPE DE PRODUIT:

Bardage bois Thermowood, Sapin du Nord (picea abies) ou Pin du Nord (pinus sylvestris)
Thermiquement modifié selon le procédé Thermo-D

2. TYPE, NUMÉRO DE LOT OU DE SERIE OU AUTRE IDENTIFICATION :

Bardage bois Thermowood, Sapin du Nord (picea abies) ou Pin du Nord (pinus sylvestris)
Thermiquement modifié selon le procédé Thermo-D

3. USAGE(S) DE DESTINATION :

Usage Extérieur et Intérieur

4. NOM ET ADRESSE DU DISTRIBUTEUR:

NORSILK SAS
Rue Alfred Luard
14600 Honfleur - France
www.norsilk.com

6. SYSTEME D'EVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :

AVCP System 4

7. PRODUIT COUVERT PAR LA NORME HARMONISÉE :

EN 14915:2013




9. PERFORMANCES DÉCLARÉES :

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE
Réaction au feu en lien avec : La densité minimale moyenne Epaisseur totale minimale /minimale	D-s2, d0 390 kg/m3 18/12 mm	EN 14915:2013 + AC:2007
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Perméabilité à la vapeur d'eau	50 µ	
Absorption acoustique	0,10/0,30	
Conductivité thermique	0,11 W/(m K)	
Durabilité biologiques (natural durability, EN 350-1) Dégagement d'autres substances dangereuses Tenue des fixations	Class 2 (PNSY, PCAB) NPD	

10. La performance des produits identifiés aux points 1 et 2 est en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Christian Perney
Directeur Général
NORSILK SAS



Honfleur, le 4 Janvier 2016

