

# DECLARATION DE PERFORMANCE

## NS/BA/001-004/CPR/DOP



---

**1. TYPE DE PRODUIT:**

Lame de bardage Mélèze traité classe 3

**2. TYPE, NUMÉRO DE LOT OU DE SERIE OU AUTRE IDENTIFICATION :**

Lame de bardage Mélèze classe 3

**3. USAGE(S) DE DESTINATION :**

Bardage pour usage extérieur

**4. NOM ET ADRESSE DU FABRICANT:**

NORSILK SAS  
Rue Alfred Luard  
14600 Honfleur - France  
[www.norsilk.com](http://www.norsilk.com)

**6. SYSTEME D'EVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :**

(AVCP) Système 4

**7. PRODUIT COUVERT PAR LA NORME HARMONISÉE :**

EN 14915:2013


**9. PERFORMANCES DÉCLARÉES :**

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE
Réaction au feu en lien avec :	D-s2, d0	EN 14915:2013
La densité minimale moyenne	600 kg/m <sup>3</sup>	
Epaisseur totale minimale /minimale	9/6 mm	
Les conditions d'utilisation	Avec lame d'air libre ≤ 20 mm	
Dégagement de formaldéhyde Teneur PCP	E1 ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n	
Perméabilité à la vapeur d'eau	80 µm	
Absorption acoustique	0,10/0,30 Hz	
Conductivité thermique	NPD	
Durabilité biologiques Dégagement d'autres substances dangereuses Tenue des fixations	Classe d'emploi 3  NPD	

10. La performance des produits identifiés aux points 1 et 2 est en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Christian Perney  
Directeur Général  
NORSILK SAS



Honfleur, le 4 Janvier 2016.....